

MOTOR

- FPT NEF 4 ID
- Diesel – 4 cilindros em linha, Tubo-intercooler; Injeção Direta Eletrônica (Common Rail)
- Potência Máxima: 190cv (138 kW) @ 2500rpm
- Torque Máximo: 610 Nm (62,2 kgf·m) @ 1350rpm – 2100rpm
- Cilindrada Total: 4.5L
- Tecnologia de Emissões: CONAMA P7 (EURO 5) – SCR (Redução Catalítica Seletiva) Arla 32

TRANSMISSÃO

- Mecânica e manual, EATON 6206 B
- 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré

EMBREAGEM

- Monodisco a seco com acionamento hidráulico tipo push
- Diâmetro de 362mm

EIXO DIANTEIRO

- DANA 8K
- Viga rígida de aço forjado com perfil "I", com cubos das rodas lubrificadas a graxa

EIXO TRASEIRO

- Meritor MS 120
- Portante, diferencial simples relação

Opcional

- Dispositivo de bloqueio de diferencial

SUSPENSÃO DIANTEIRA

- Mecânica com molas semielípticas + amortecedores hidráulicos telescópicos + barra estabilizadora

SUSPENSÃO TRASEIRA

- Mecânica com molas semielípticas + amortecedores hidráulicos telescópicos + barra estabilizadora

FREIOS

- FREIO DE SERVIÇO com ABS e EBL: Tipo S-cam com acionamento pneumático, tambores dianteiros e traseiros, ajustador automático das lonas
- FREIO DE ESTACIONAMENTO: pneumático, com acionamento no eixo traseiro por válvula localizada no console central
- FREIO MOTOR: tipo borboleta no coletor de escapamento.

RODAS E PNEUS

- Rodas em aço
- Aros 6,75" x 17,5"
- Pneus: 235/75 R 17,5"

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

- Alternador 28 V x 90Ah
- BATERIA 2 x 12V x 100Ah

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

- Material plástico
- Capacidade 150L

POSTO DO MOTORISTA

- Direção mecânica servoassistida hidráulicamente com esferas recirculantes
- Volante com regulagem longitudinal
- Tacógrafo diário

Opcional

- Tacógrafo semanal

PRINCIPAIS ITENS

Opcionais

- Caixa de ferramentas
- Cano de descarga traseiro
- Limitador de velocidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — CHASSI

Comprimento Total (CT)	*8.580mm
Largura (L)	2.160mm
Entre-eixos (EE)	4.800mm
Ângulo entrada	30°
Ângulo saída	22°
Balanço dianteiro (BD)	1.200mm
Balanço traseiro (BT)	*2.580mm
Capacidade técnica eixo traseiro	6.900kg
Capacidade técnica eixo dianteiro	3.600kg
Peso bruto total homologado	10.500kg

* Valores referem se a condição chassi sem carroceria, para condição carroceria, dependerá do modelo utilizado.

Imagens meramente ilustrativas. A Iveco Bus, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos do mais elevado grau tecnológico, reserva-se ao direito de aprimorar seus produtos continuamente. As especificações constantes neste folheto, portanto, poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Alguns itens mostrados ou citados são opcionais e podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Imagens ou ilustrações podem mostrar equipamentos opcionais ou não mostrar todos os equipamentos de série. Procure um Concessionário IVECO e conheça as configurações oferecidas e os opcionais disponíveis.